

# HT15S



## ESCOPO DE OPERAÇÃO

Ângulo articulável da lança	60° direita e esquerda
Altura máxima de escavação	2600mm
Altura máxima de despejo	1850mm
Profundidade máxima de escavação	1650mm
Profundidade máxima de escavação vertical	1375mm
Raio máximo de escavação	2850mm
Raio mínimo de giro	1330mm
Altura máxima de elevação da lâmina	345mm
Profundidade máxima de corte da lâmina	255mm

## DIMENSÕES DA MÁQUINA

Dimensões (C*L*A)	2775mm*110mm*2219mm
Comprimento da esteira	1230mm
Distância entre eixos	910mm
Largura da esteira	180mm
Distância mínima do solo	380mm
Raio de giro na cauda	700mm

## DESEMPENHO

Capacidade padrão da caçamba	0.030m <sup>3</sup>
Linha auxiliar	1
Velocidade de giro	14rpm
Ângulo máximo de movimentação	30°
Ângulo máximo de operação	15°
Máx. Força de escavação da caçamba	19.3KN
Máx. Força de escavação do braço	8,7KN
Pressão do sistema hidráulico	18Mpa
Peso operacional	1500Kg
Velocidade de deslocamento	3,5km/h

## MOTOR

Padrão de Emissão	Euro5/ EPA
Modelo de motor	Motor Shandong Hua <a href="#">LL385BT</a>
Velocidade de potência/rotação	18,8kw/2400rpm 25hp
Tamanho	1.617cc
Número de cilindros	3
Refrigeração	Água